

				FTX25A2018
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0,019
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,020
Rivestimento	Colour			Bianco
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	285
		Larghezza	mm	770
		Profondità	mm	225
	Unità compatta	Altezza	mm	305
		Larghezza	mm	830
		Profondità	mm	360
Peso	Unità		kg	5,00
	Unità compatta		kg	11,0
Guarnigione Scambiatore di calore	Peso		kg	2,0
	Lunghezza		mm	610
	Ranghi	Quantità		2
	Passo alette		mm	140
	Tubi	Quantità		18
	Passiaggi	Quantity		2,2
	Tipo di tubo			e5 H8 X8
Scambiatore di calore 2	Aletta	Tipo		Aletta M (Multi bouvre)
	Lunghezza		mm	600
	Ranghi	Quantità		1
	Passo alette		mm	140
	Tubi	Quantità		4
Scambiatore di calore 3	Lunghezza		mm	
	Ranghi	Quantità		
	Passo alette		mm	
	Tubi	Quantità		
Ventilatore	Tipo			Ventilatore tangenziale
		Quantità		1
	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min 10,1
			Alta	cin 356,7
			Medio	m³/min 8,1
			Medio	cin 285,0
			Bassa	m³/min 6,1
			Bassa	cin 215,4
			Funzionamento silenzioso	m³/min 4,4
			Funzionamento silenzioso	cin 155,4
	Riscaldamento		Alta	m³/min 10,3
			Alta	cin 363,7
			Medio	m³/min 8,6
			Medio	cin 303,7
			Bassa	m³/min 6,7
			Bassa	cin 236,6
			Funzionamento silenzioso	m³/min 5,3
			Funzionamento silenzioso	cin 287,0
	Model			MM6K11520VA
		Velocità	Gradini	5 + silent + auto.
	Raffrescamento		Alta	g³/min 1,020
			Medio	g³/min 850
			Bassa	g³/min 680
			Funzionamento silenzioso	g³/min 530
	Riscaldamento		Alta	g³/min 1,040
			Medio	g³/min 850
			Bassa	g³/min 730
			Funzionamento silenzioso	g³/min 610
Livello potenza sonora	Uscita	Nominale	W	22
	Raffrescamento		dBA	55
	Riscaldamento		dBA	55
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dBA	40
		Medio	dBA	33
		Bassa	dBA	26
		Funzionamento silenzioso	dBA	20
	Riscaldamento	Alta	dBA	40
		Medio	dBA	34
		Bassa	dBA	28
		Funzionamento silenzioso	dBA	21
Collegamenti tubastri	Liquid	DE	mm	6,35
	Gas	DE	mm	5,50
	Scarico			18
	Isolamento termico			Sulla linea del liquido e su quella del gas
Filtro aria	Type			Estraibile/Avabile
Controllo della direzione dell'aria				Destra, sinistra, orizzontale, verso il basso
Controllo della temperatura				Controllo con microcomputer
Sistemi di comando	Telecomando infrarossi			ARC470A1
	Telecomando con cavo			BRC944B2, BRC073A1
Accessori standard	Manuale di installazione			1
	Manuale d'uso			1
	Telecomando a raggi infrarossi			1
	Batterie a secco AAA			2
	Supporto del telecomando			1
	Piastra di montaggio			1
	Viti di fissaggio unità interna			2
Alimentazione	None			
	Fase			1~
	Frequenza		Hz	50
Fattore di potenza	Tensione		V	220-240
	Nominale	Raffrescamento	%	40,16 (0,000)
		Riscaldamento	%	41,55 (0,000)
Current	Corrente di funzionamento nominale ~50Hz	Raffrescamento	A	0,20
		Riscaldamento	A	0,21
Accessori standard	Viti di fissaggio unità interna			