

2-1 Specifiche tecniche				FLXS25B	FLXS35B9	FLXS50B	FLXS60B	
Potenza assorbita - 50Hz	Raffrescamento	Nom.	kW	0,070	0,078 (1) / 0,078 (2) / 0,078 (3)	0,096	0,098	
	Riscaldamento	Nom.	kW	0,074	0,078 (1) / 0,078 (2) / 0,078 (3)	0,096		
Rivestimento	Colore			Bianco mandorla				
Dimensioni	Unità	Height/ Larghezza/ Profondità	mm	490/1.050/200				
	Unità compatta	Altezza/ Larghezza/ Profondità	mm	566/1.100/280				
Peso	Unità	kg		16		17		
	Unità compatta	kg		22		24		
Scambiatore di calore	Lunghezza		mm	840				
	Ranghi	Quantità		2		3		
	Passo alette		mm	1,75		1,5		
	Tubi	Quantità		8		10		
	Tube type			Hi-XA (4)	7Hi-XD	Hi-XA (4)		
	Aletta		Type	Aletta ML (Multi louvre)				
Filtro aria	Type			Estraibile / lavabile / anti-muffa				
Ventilatore	Tipo			Ventilatore Sirocco				
	Quantità			1	-	1		
	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min	7,6	8,6	11,4	12,0
				cfm	-	304	-	-
			Nom.	m³/min	7,6	-	11,4	10,7
				cfm	-	368	-	-
			Bassa	m³/min	6,0	6,6	8,5	9,3
		cfm		-	233	-	-	
		Funzionamento silenzioso	m³/min	5,2	5,6	7,5	8,3	
			cfm	-	198	-	-	
		Riscaldamento	Alta	m³/min	9,2	12,8	12,1	12,8
				cfm	-	452	-	-
	Nom.		m³/min	8,3	10,4	9,8	10,6	
			cfm	-	367	-	-	
Bassa	m³/min		7,4	8,0	7,5	8,4		
cfm	-	282	-	-				
Funzionamento silenzioso	m³/min	6,6	7,2	6,8	7,5			
	cfm	-	254	-	-			